

常用国标目录表一览

环境试验设备	
GB 10586-89	湿热试验箱技术条件
GB 10587-89	盐雾试验箱技术条件
GB 10588-89	长霉试验箱技术条件
GB 10589-89	低温试验箱技术条件
GB 10590-89	低温/低气压试验箱技术条件
GB 10591-89	高温/低气压试验箱技术条件
GB 10592-89	高、低温试验箱技术条件
GB 11158-89	高温试验箱技术条件
GB 11159-89	低气压试验箱技术条件
环境试验设备基本参数检定方法	
GB/T 5170.1-1995	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 总则
GB/T 5170.2-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T 5170.5-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 湿热试验设备
GB/T 5170.8-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 盐雾试验设备
GB/T 5170.9-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 太阳辅助试验设备
GB/T 5170.10-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 高低温低气压试验设备
GB/T 5170.11-1996	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 腐蚀气体试验设备
GB 5170.13-85	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 振动(正弦)试验用机械振动台
GB 5170.14-85	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 振动(正弦)试验用电动振动台
GB 5170.15-85	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 振动(正弦)试验用液压振动台
GB 5170.16-85	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 恒加速度试验用离心式试验机
GB 5170.17-87	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
GB 5170.18-87	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 温度/湿度组合循环试验设备
GB 5170.19-89	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 温度/振动(正弦)综合试验设备
GB 5170.20-89	电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 水路试验

	设备
GB/T 2421-1999	电工电子产品环境试验 第1部分：总则
GB/T 2422-1995	电工电子产品环境试验 术语
GB/T 2423.1-2001	电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001	电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法
GB/T 2423.3-1993	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-1993	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击
GB/T 2423.6-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Eb 和导则:碰撞
GB/T 2423.7-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ec 和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ed:自由跌落
GB/T 2423.9-2001	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Cb:设备用恒定湿热试验方法
GB/T 2423.10-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc 和导则:振动(正弦)
GB/T 2423.11-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fd:宽频带随机振动——一般要求
GB/T 2423.12-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fda:宽频带随机振动——高再现性
GB/T 2423.13-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fda:宽频带随机振动——中再现性
GB/T 2423.14-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fda:宽频带随机振动——低再现性
GB/T 2423.15-1995	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ga 和导则:稳态加速度
GB/T 2423.16-1999	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 J 和导则:长霉
GB/T 2423.17-1993	电工电子产品基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验 Ka;盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000	电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验 Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2423.19-1981	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB/T 2423.20-1981	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法

GB/T 2423.21-1991	电工电子产品基本环境试验规程 试验 M:低气压试验方法
GB/T 2423.22-2002	电工电子产品基本环境试验规程 试验 N:温度变化试验方法
GB/T 2423.23-1995	电工电子产品环境试验 试验 Q:密封
GB/T 2423.24-1995	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验 试验 Sa:模拟地面上的太阳辅射
GB/T 2423.25-1992	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/AM:低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/BM:高温/低气压综合试验
GB/T 2423.27-1981	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
GB/T 2423.28-1982	电工电子产品基本环境试验规程 试验 T:锡焊试验方法
GB/T 2423.29-1999	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 U:引出端及整体安装件强度
GB/T 2423.30-1999	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 XA 和导则:在清洗剂中浸渍
GB/T 2423.31-1985	电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB/T 2423.32-1985	电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB/T 2423.33-1989	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB/T 2423.34-1986	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法
GB/T 2423.35-1986	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.36-1986	电工电子产品基本环境试验规程 试验 ZBFc: 散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.37-1989	电工电子产品基本环境试验规程 试验 L:砂尘试验方法
GB/T 2423.38-1990	电工电子产品基本环境试验规程 试验 R:水试验方法
GB/T 2423.39-1990	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ee:弹跳试验方法
GB/T 2423.40-1997	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cx:未饱和和高压蒸汽恒定湿热
GB/T 2423.41-1994	电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
GB/T 2423.42-1995	电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eg: 撞击弹簧锤

GB/T 2423.45-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
GB/T 2423.46-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击摆锤
GB/T 2423.47-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振
GB/T 2423.48-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动---时间历程法
GB/T 2423.49-1997	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动---正弦拍频法
GB/T 2423.50-1999	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
GB/T 2423.51-2000	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
GB/T 2423.52-2003	电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验77 结构强度与撞击
GB/T 2424.1-1989	电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB/T 2424.2-1993	电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB/T 2424.10-1993	电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2424.11-1982	电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的二氧化硫试验导则
GB/T 2424.12-1982	电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
GB/T 2424.13-2002	电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
GB/T 2424.14-1995	电工电子产品环境试验 第2部份:试验方法 太阳辅射试验导则
GB/T 2424.15-1992	电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB/T 2424.17-1995	电工电子产品环境试验 锡焊试验导则
GB/T 2424.19-1984	电工电子产品基本环境试验规程 模拟贮存影响的环境试验导则
GB/T 2424.20-1985	电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
GB/T 2424.21-1985	电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
GB/T 2424.22-1986	电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验导则
GB/T 2424.23-1990	电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
GB/T 2424.24-1995	电工电子产品环境试验 温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验导则
GB/T 2424.25-2000	电工电子产品环境试验 第3部份:试验导则 地震试验方法

GB/T 10593.1-1989	电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB/T 10593.2-1990	电工电子产品环境参数测量方法 盐雾
GB/T 10593.3-1989	电工电子产品环境参数测量方法 振动数据处理和归纳