

步入式恒温恒湿试验室



产品详细

步入式恒温恒湿试验室主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。提供业界大型零件、半成品、成品、温湿度环境测试，如：电脑终端机、汽车零件。

执行满足标准及试验方法

1. GB11158 高温试验箱技术条件
2. GB10589-89 低温试验箱技术条件
3. GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
5. GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
6. GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
7. GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
8. IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
9. IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
10. GJB150.3 高温试验
11. GJB150.4 低温试验
12. GJB150.9 湿热试验
13. GB/T2423.22 温度变化试验

规格

型号	CZ-容积(低温选择:A~D)	
尺寸(cm)	依客户指定空间尺寸大小而设计	
温度范围	-65℃~+80℃ (A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-65℃)	

湿度范围	20%~95%R.H.
温度解析精度/均匀度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; $\pm 0.1\%\text{R.H.}$ / $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$; $\pm 5.0\%\text{R.H.}$
温度控制精度/波动度	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$; $\pm 2.0\%\text{R.H.}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; $\pm 3.0\%\text{R.H.}$
降温时间	约 $4.0^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$; 约 $0.7^{\circ}\text{C}\sim 1.0^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$
内外部材质	外箱为彩钢板烤漆或不锈钢板雾面处理, 内箱为不锈钢
保温材质	耐高温高密度氯基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
冷却系统	水冷式/双段压缩机
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm 测试孔、PL 箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器	韩国“TEMP” 或日本“OYO”牌任选
压缩机	法国“泰康”牌 France's “Tecumseh” Brand
电源	1 Φ 220VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz & 3 Φ 380VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz