

真空干燥箱



产品详细

外采用 SECC 钢板、精粉体烤漆处理；内为 SUS 不锈钢 操作手续简便，温度均匀度佳 耐真空度高，可达 5x10⁻³ Torr 气阀及进气阀采用球阀，使用方便，紧密性高 超温保护超负载自动断电 硅胶迫紧紧(SiliCon Packing)循环方式：热幅射及自然对流强化玻璃窗口

规格

型 号	内部尺寸	外部尺寸	温度范围 (℃)	控制器	加温时 间	精确度 (℃)	电压 (V)	电流 (KW)	栅片
CZ-40	φ30x40L	44x73x66	50~200	P I D 微 电 脑 控 制	RT-100 度 约 60 分 钟	±1.0	220	1.2	2
CZ-30L	30x30x30	50x76x47	50~200			±1.0	220	2.0	2
CZ-45L	40x40x45	60x86x62	50~200			±1.5	220	2.5	2
CZ-50L	50x50x50	79x110x75	50~200			±2.0	220	5.0	2
CZ-60L	60x60x60	89x120x85	50~200			±2.0	220	7.0	2
CZ-40LH	φ30x40L	44x108x66	50~200			±1.0	220	1.2	2
CZ-30LH	30x30x30	50x121x47	50~200			±1.0	220	2.0	2
CZ-45LH	40x40x45	60x131x62	50~200			±1.5	220	2.5	2
CZ-50LH	50x50x50	96x155x75	50~200			±2.0	220	5.0	2
CZ-60LH	60x60x60	89x165x85	50~200			±2.0	220	7.0	2